

# FREIDORAS ELÉCTRICAS



Voltean y fríen el producto por los dos lados, lo escurren y glasean. Construido en acero inoxidable 18/8. Totalmente desmontable.

Modelo	Voltaje	kw	Medidas exteriores Largo x ancho x alto	Medidas cubeta Largo x ancho x alto	Capacidad aceite	
					Máxima	De trabajo
4 donnuts	220	2,5	70x52x25	40x29x10,5	12	8
8 donnuts	220	5	93x72x25	80x29x10,5	24	14
8 donnuts	380	5	93x72x25	80x29x10,5	24	14



Construidas en acero inoxidable. Control de temperatura. Totalmente desmontables. Accesorios: Tapa o prensa para sumergir el producto.

Modelo	Voltaje	kw	Medidas exteriores Largo x ancho x alto	Medidas cubeta Largo x ancho x alto	Capacidad aceite	
					Máxima	De trabajo
100x50	220	11	111x58x23	100x52x17	60	32
100x50	380	11	111x58x23	100x52x17	60	32
50x50	220	5,5	63x58x23	52x52x17	34	18
50x50	380	5,5	63x58x23	52x52x17	34	18
40x40	220	5	53x48x23	42x42x17	20	12
40x40	380	5	53x48x23	42x42x17	20	12